

					備考
車名		eCOM-8	eCOM-8 ²	eCOM-10	
呼び名		イーコムエイト	イーコムエイトツー	イーコムテン	
型式		TT008	TT108	TT110	
乗車定員		10名	←	16名	
モーター	種類	インホイールモーター(左右各4)	←	インホイールモーター(左右各5)	
	最大出力	1.3kW@3000rpm x 8	←	1.3kW@3000rpm x 10	
	最大トルク	6Nm@1000rpm x 8	←	6Nm@1000rpm x 10	
	最高回転数	5700rpm	←	←	
	駆動方式	歯車減速駆動	←	←	
	減速比	29.496	←	←	
バッテリー	種類	リチウムポリマー電池	←	←	
	搭載数	1個	←	←	
	電圧・容量	52V・100Ah	←	←	
サスペンション		ダブルウィッシュボーン式	ストラット式	←	
タイヤ		135/80R13 70S x 8	155/65R13 73S x 8	155/65R13 73S x 10	
ブレーキ	主ブレーキ	油圧ドラム・第3輪まで装着	油圧ドラム・全輪に装着	油圧ドラム・第4輪まで装着	
	駐車ブレーキ	機械式・第3輪	機械式・第3輪及び第4輪	←	
ステアリング	倍力装置	—	電動式パワーステアリング	—	
寸法	全長	4405mm	4295mm	4995mm	
	全幅	1900mm	2000mm	←	
	全高	2425mm	←	←	
	室内長	4055mm	3785mm(リフター付き)	4485mm(リフター付き)	
	室内幅	1670mm	1820mm	←	
	室内高	1845mm	1835mm	←	
	軸距	700mm x 3	←	700mm x 4	
	輪距	1710mm x 4	1790mm x 4	1790mm x 5	
	最低地上高	150mm	←	←	
重量	車両重量	1160kg	1440kg	1590kg	
	車両総重量	1710kg	1990kg	2470kg	
性能	最高速度	19km/h	←	←	
	一充電走行距離	約40km@19km/h	約35km@19km/h	約30km@19km/h	定積平坦
	最小回転半径	6.2m	5.0m	6.0m	
	登坂能力	15度@3km/h	13.6度@3km/h	13.7度@3km/h	
充電	入力電源	単相100V	単相100Vまたは200V	←	
	充電時間	約9時間	約9時間または約4.5時間	←	
ソーラーパネル	最大動作電圧	102V	←	←	オプション
	最大動作電流	5.9A	←	←	
乗降口		前1か所、後ろ1か所	前1か所	←	
座席間隔		655mm	800mm	←	
営業車両登録		不可	可	←	オプション
車椅子リフター		不可	油圧式昇降装置	←	オプション
自動運転対応		不可	可	←	オプション
運転免許証		普通	普通	中型	
ベース仕様標準小売価格		約1500万円	約1600万円	約1900万円	税抜き
オプション	スベアバッテリー	○	○	○	
	レインガード	○	○	○	
	AC100V電源	○	○	○	
	乗降口手摺り	○	標準装備	標準装備	
	バックモニター	○	○	○	
	ドライブレコーダ	○	○	○	